



安装孔位尺寸

技术规范:

1. 材质要求:
胶壳材质 : 热塑性塑料, 黑色, UL 94 V-0
2. 使用环境条件
工作温度: $-45^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$;
存储温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$;
相对湿度: $\leq 95\%$ ($40 \pm 2^{\circ}\text{C}$);
3. 额定电流: 100A
4. 可通过48H盐雾测试。
5. 拧紧螺钉的扭力矩 $6 \pm 1\text{N} \cdot \text{M}$; 螺母可承受推力 $\leq 970\text{N}$ 。
6. 本产品使用的物料及制程须符合:
WI-PZ-142 HSF技术标准管控要求

| REV. | REVISION RECORD | DATE | | GENERAL TOLERANCES | | SCALE: 1:1 | NAME | DATE | JCTC ® 胜蓝科技股份有限公司 TERMINAL&CONNECTORS 东莞市富智达电子科技有限公司 | PART. NO: JXJ-80-2P-00 |
|------|-----------------|------|----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|------|--|---------------------------|
| | | | | UNIT: MM | LINEAR 0.00 ± 0.15 | ANGLES $X^{\circ} \pm 3^{\circ}$ | APPROVED | Cain | | |
| | | | SIZE: A4 | 0.000 ± 0.08 | $X^{\circ} X' \pm 2^{\circ}$ | DESIGNER | Jack | | TITLE: 接线架 | REV: AO |
| | | | | | | DRAWN | Joe | | | SHEET: 1/1 |